


**技术规格 Technical specifications**

1. 材质 Material: DTT-P95

2. 尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

	尺寸 Size(mm)			
	A	39.3±0.50	D	12.70±0.3
	B	29.5min	E	14.75±0.25
	C	12.70±0.3	F	19.95±0.25
磁芯参数 Core parameters				
有效磁路长度 Effective Length Le			92.3mm	
有效截面积 Effective Cross Area Ae			126.6mm <sup>2</sup>	
有效体积 Effective Volume Ve			11635mm <sup>3</sup>	
参考重量 Approx. Weight Wt			68g/prs.	

3. 电气特性 Electrical characteristics

项目 Item	规格 Spec	测试条件 Testing Condition	测试仪器 Testing Instrument
AL	4200±25% $\mu$ H/N <sup>2</sup>	1kHz, 0.25V 25°C	Agilent4284A
Pc	≤500kW/m <sup>3</sup>	100kHz, 200mT ; 100°C	BsT-LMG610

4. 允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

		接合面 Joint face	其他表面 Other surface
破损 broken	1 处破损的面积 1 The damaged area	≤1mm <sup>2</sup>	≤1mm <sup>2</sup>
	2 处以上破损面积的合计 More than two cut area combine	≤2mm <sup>2</sup>	≤4mm <sup>2</sup>
	破损深度 Damage depth	≤1mm	≤2mm
裂纹 cracks	深度 depth	≤0.5mm	≤1mm
	长度 length	≤延长线长度的 1/4 Extension of line length 1/4	≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3
其他 other	无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc		

Item:	P/N:	SPEC./N
FERRITE CORE	P95 EC39/40	P95 01391-22101.1