


技术规格 Technical specifications

1.材质 Material: DTT-P4

2..尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

	尺寸 Size(mm)			
	A	17.6±0.4	C1	8.4min
	A1	14.4±0.4	D	8.3±0.2
	B	12.65±0.35	E	8.3±0.2
	C	6.2±0.15	F	6.2±0.2
	磁芯参数 Core parameters			
	有效磁路长度 Effective Length Le	41.566mm		
	有效截面积 Effective Cross Area Ae	57.89mm ²		
	有效体积 Effective Volume Ve	2406mm ³		
	参考重量 Approx. Weight Wt	5.42g/prs.		

3.电气特性 Electrical characteristics

项目 Item	规格 Spec	测试条件 Testing Condition	测试仪器 Testing Instrument
AL	2600±25% μ H/N ²	1kHz,0.25V 25℃	Agilent4284A
Pcv	≤500kW/m ³	100kHz, 200mT ; 100℃	BsT-LMG610

4.允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

		接合面 Joint face	其他表面 Other surface
破损 broken	1处破损的面积 1 The damaged area	≤1mm ²	≤1mm ²
	2处以上破损面积的合计 More than two cut area combined	≤2mm ²	≤4mm ²
	破损深度 Damage depth	≤1mm	≤2mm
裂纹 cracks	深度 depth	≤0.5mm	≤1mm
	长度 length	≤延长线长度的 1/4 Extension of line length 1/4	≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3
其他 other	无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc		

Item:	P/N:	SPEC./N
FERRITE CORE	P4RM6	P4 08061-21904.1